

Conseils d'entretien



K Ü C H E N

- Stratifié / Mèlaminé
- Laque matte / brillante / surface aspect beton / surface aspect de pierre
- Bois laqué
- Bois huilé / ciré
- Acryl – verre carbone
- Verre

Conseils d'entretien pour les surfaces des meubles

Les conseils d'entretien pour les surfaces des meubles de la société Rempp Küchen reposent sur les données des différents sous traitants et fabricants. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, il est recommandé d'effectuer un test à un endroit non visible.

Surfaces stratifiées ou mélaminées mates ou brillantes

Modèles Alta, Bremen, Cliff, Elba, Fulda, Iseo, Lami, Lech, Lund, Paris, Tinos, Una

Nettoyage de base

Les salissures légères peuvent être nettoyées avec un chiffon doux et humide.

Les produit vaisselle courants (**sans baume**) ou les dégraissants multi-usage sont des nettoyeurs adaptés. Il faudrait pouvoir ramollir les salissures les plus résistantes ou les plus tenaces. La surface humide est ensuite rincée à l'eau claire et chaude jusqu'à disparition totale du produit nettoyant et essuyée avec un chiffon sec non pelucheux, si possible dans le « sens du décor » ou uniformément, pour éviter l'apparition de traînées.

Les nettoyeurs, lavettes ou éponges contenant des substances abrasives comme les crèmes à récurer, les produits lustrants et les épinges de type « Scotch Britt » sont éviter absolument.

Nettoyage en profondeur

Si, contre toute attente, des problèmes surviennent lors du nettoyage, nous vous recommandons de nettoyer en profondeur les surfaces concernées en respectant le mode d'emploi correspondant. Pour ce faire, utilisez un nettoyant courant, bien dégraissant et adapté aux surfaces plastiques (en vente dans les magasins d'alimentation, les drogueries ou les magasins de bricolage).

Résidus calcaires : Nettoyez la surface avec une solution chaude de vinaigre ou d'acide citrique à 10%, puis rincez la surface à l'eau et séchez la surface.

Avant d'utiliser le produit pour la première fois, il est recommandé d'effectuer un test à un endroit non visible.

Les polish pour meubles et autres produits de nettoyage à la cire sont à éviter car ils ont tendance à rentrer dans la structure des façades et former une couche sur les meubles.

En outre, il faudrait limiter, tout au moins le plus possible, le contact avec des nettoyeurs ou détartrants agressifs. Toute projection de liquide doit être immédiatement enlevée.

D'autres tâches s'éliminent également à l'aide de gommes magiques disponibles dans le grand commerce (type « Monsieur Propre »). Avant d'utiliser le produit pour la première fois (humide), il est recommandé d'effectuer un test à un endroit non visible.

Façades laquées

Modèles Austin, Faro, Perth, Remo, Livo, Montana, Ohio, Stone, Toronto, surface aspect beton (Modèle Phoenix), surface aspect de pierre (Modèle Ottawa)

Les façades laquées de hautes qualités demandent un peu d'entretien afin que l'état des surfaces se conserve longtemps. Les taches sont plus faciles à nettoyer lorsqu'elles ne sont pas encore sèches.

Le nettoyage se fait avec des chiffons propres doux et non rugueux. Les taches légères se nettoient grâce à un chiffon doux et humide et un peu de produit traditionnel. Nettoyer doucement les surfaces puis les essuyer avec un torchon sec.

Comme produits ménagers, il est recommandé d'utiliser un produit sans alkali et au PH neutre. N'importe quel produit vaisselle (**sans baume**) s'y prête également en respectant les conseils d'utilisation. D'autres tâches s'éliminent également à l'aide de gommes magiques disponibles dans le grand commerce (type « Monsieur Propre »).

Ne jamais utiliser de gommes magiques pour des modèles Phoenix, Austin, Toronto, Faro et Ottawa. Avant d'utiliser le produit pour la première fois (humide), il est recommandé d'effectuer un test à un endroit non visible.

Pour les tâches tenaces il est possible d'utiliser les produits plus concentrés, mais toujours dilués avec de l'eau. Dans ce cas il faut rincer à l'eau claire et sécher.

Ne jamais utiliser des produits agressifs (par exemple acétone, alcool, trichloroéthylène...) ou des crèmes à récuser qui peuvent abimer de façon permanente les surfaces.

Des chiffons microfibrés fins peuvent être utilisés sur les surfaces laquées brillantes:

Modèles Perth, Remo, Livo

Ils ne sont par contre pas adaptés pour les laques mates:

Modèles Austin, Faro, Montana, Ohio, Toronto

Bois véritable

Le bois est une matière naturelle qui offre différentes structures et couleurs. La surface laquée naturelle ressemble visuellement à un bois naturel.

Le bois travaille avec un air extrêmement sec ou humide. Le climat de la pièce ne doit donc pas varier de façon extrême.

Surfaces en bois véritable laquées

Modèles Alborg, Arco, Country modular, Lathi, Mora

Les façades en bois véritable laquées demandent un peu d'entretien afin que l'état des surfaces se conserve longtemps. Les taches sont plus faciles à nettoyer lorsqu'elles ne sont pas encore sèches.

Le nettoyage se fait avec des chiffons propres doux et non rugueux. Les tâches légères se nettoient grâce à un chiffon doux et humide et un peu de produit traditionnel. Nettoyer doucement les surfaces puis les essuyer avec un torchon sec.

Comme produits ménager, il est recommandé d'utiliser un produit sans alkali et au PH neutre. N'importe quel produit vaisselle (**sans baume**) s'y prête également en respectant les conseils d'utilisation. D'autres tâches s'élimineront à l'aide de gommes magiques disponibles dans le grand commerce (type « Monsieur Propre »).

Avant d'utiliser le produit pour la première fois (humide), il est recommandé d'effectuer un test à un endroit non visible.

Pour les tâches tenaces il est possible d'utiliser les produits plus concentrés, mais toujours dilués avec de l'eau. Dans ce cas il faut rincer à l'eau claire et sécher.

Ne jamais utiliser des produits agressifs (par exemple acétone, alcool, trichloréthylène...), crème à récurer ainsi que des chiffons microfibrés, qui peuvent abîmer de façon permanente les surfaces.

Façades en bois véritable huilé et ciré

Modèles Alborg huilé, Arco huilé, plan de travail en bois massif

Les surfaces traitées avec du cirage sont très résistantes. La surface est respire. Une charge perpétuelle doit être évitée. Protéger les meubles de l'humidité. Les objets acérés, décapants et pointus peuvent abimer la surface.

De la saleté tenace et de hautes températures doivent être évitées (par exemple de la vaisselle chaude, cendre de cigarette, cire de bougie).

Nettoyage

Les salissures légères sont nettoyées avec un chiffon doux et de l'eau claire.

Pour des salissures plus conséquentes on peut ajouter de l'huile de soin « Complex » (2 bouchons pour 1L d'eau). Nettoyer les façades avec un chiffon à peine humide puis essuyer avec un chiffon sec.

Ne pas appliquer le produit de nettoyage non dilué sur les façades.

Ne pas nettoyer les surfaces cirées avec un chiffon microfibre (action abrasive) ni avec un produit nettoyant de tous les jours (les huiles s'enlèveront).

Soin

Il est nécessaire d'appliquer un soin sur la surface cirée car celle-ci s'use au fur et à mesure du temps. Pour cela le cirage « Complex » est à disposition.

Le cirage « Complex » est préconisé pour raviver les façades, il éloigne les tâches d'eau et d'alcool et garde les surfaces élastiques. Utilisation : vaporiser légèrement ou appliquer avec un tissu doux et essuyer avec un chiffon.

Un traitement polish est recommandé tous les 8 à 12 mois. Les surfaces très sollicitées devraient être traitées toutes les 4 à 6 semaines.

Set d'entretien PFWA

Nettoyant universel « Complex 250 ml »

Huile d'entretien « Complex 250 ml »

Référence d'article : set de nettoyage PFWA EUR 48,- + frais d'envoi

Les produits de soins « Complex » sont disponibles dans les commerces spécialisés ou chez Remp Kitchen

Propriétés des surfaces en acryl – verre Organic

Modèle Seattle

Les surfaces acryl possèdent un extraordinaire rendu avec une excellente action de brillance en profondeur. Après le retrait du film de protection la surface acryl est encore sensible.

Raisons :

- il reste des solvants sur la surface dus à la colle du film de protection qui doivent encore s'évaporer.
- la surface acryl est hygroscopique et se durcit sous l'influence de l'humidité de l'air. Cela peut durer jusqu'à 1 semaine. Après l'enlèvement du film de protection, la surface doit être aérer au moins de 3 jours.

Propriétés verre organic se rapprochant des surfaces en acrylique mais beaucoup plus dur et robuste.

Conseils d'entretien et de sécurité

Les surfaces en acryl sont à l'optique et à la brillance comparables à de la laque brillante.

Pour obtenir une surface brillante il est nécessaire de ménager l'entretien et les soins.

Ne doivent pas être utilisés : les produits d'entretien décapants, acides et contenant de l'alcool (souvent contenu dans les produits nettoyants des vitres).

Le nettoyage se fait avec des chiffons propres doux et non rugueux. Les tâches légères se nettoient grâce à un chiffon doux et humide et un peu de produit traditionnel. Nettoyer doucement les surfaces puis les essuyer avec un torchon sec.

Comme produits ménager, il est recommandé d'utiliser un produit non alcalin et au PH neutre. N'importe quel produit vaisselle (**sans baume**) s'y prête également en respectant les conseils d'utilisation.

Verre

Conseils d'entretien et de sécurité

Ne doivent pas être utilisés : les produits d'entretien décapants, acides et contenant de l'alcool (souvent contenu dans les produits nettoyants des vitres).

Le nettoyage se fait avec des chiffons propres doux et non rugueux. Les tâches légères se nettoient grâce à un chiffon doux et humide et un peu de produit traditionnel. Nettoyer doucement les surfaces puis les essuyer avec un torchon sec.

Comme produits ménager, il est recommandé d'utiliser un produit non alcalin et au PH neutre. N'importe quel produit vaisselle (**sans baume**) s'y prête également en respectant les conseils d'utilisation.

